

Технические характеристики, Цена

Тип	S*	Ступени мощности	B*	N*	Q*	Размеры, мм	M*
ZOTA-3 "Lux"	30	1-2-3	220/380	1 1/2"	0,06	730x290x160	19
ZOTA-4,5 "Lux"	45	1,5-3-4,5			0,09		
ZOTA-6 "Lux"	60	2-4-6			0,13		
ZOTA-7,5 "Lux"	75	2,5-5-7,5			0,17		
ZOTA-9 "Lux"	90	3-6-9			0,2		
ZOTA-12 "Lux"	120	4-8-12			0,26		
ZOTA-15 "Lux"	150	5-10-15			0,32		
ZOTA-18 "Lux"	180	0,4	380	1 1/4"	6-12-18	760x390x230	30
ZOTA-21 "Lux"	210	7-14-21			0,45		
ZOTA-24 "Lux"	240	8-16-24			0,52		
ZOTA-27 "Lux"	270	9-18-27			0,58		
ZOTA-30 "Lux"	300	10-20-30			0,65		
ZOTA-33 "Lux"	330	11-22-33			0,7		
ZOTA-36 "Lux"	360	12-24-36			0,77		
ZOTA-45 "Lux"	450	15-30-45			0,97		
ZOTA-48 "Lux"	480	16-32-48			1		
ZOTA-60 "Lux"	600	20-40-60			1 1/2"		
ZOTA-70 "Lux"	700	24-48-72	1,5				
ZOTA-80 "Lux"	800	27-54-81	1,72				
ZOTA-90 "Lux"	900	30-60-90	1,95				
ZOTA-100 "Lux"	1000	33-67-100	2,15				

Q* - Максимальная производительность при нагреве на 40 °С, м³/ час

N* - Присоединительные размеры

M* - Масса, кг

B* - Питание, В

S* - Площадь обогрева, м²